



# VITRAGE **SUNGUARD 60/28**

## La protection solaire optimisée

Le vitrage Sunguard 60/28 contribue à créer un lieu de travail et de vie confortable. Sa belle apparence neutre et sa faible réflexion apportent une touche sophistiquée à votre construction.

Avec son excellente sélectivité, il laisse passer 60% de lumière naturelle et seulement 28% de l'énergie solaire. Il aide ainsi à économiser l'énergie grâce à des besoins réduits en lumière artificielle et en air conditionné.

La rigueur de sa fabrication lui assure une couleur constante et en fait le produit parfait pour les façades entièrement vitrées. Utilisé dans un double vitrage standard, le Sunguard 60/28 offre un coefficient Ug de 1.0 W/m<sup>2</sup>K pour un très haut niveau d'isolation thermique.

Disponible en 6 mm et 44.2, il vous permettra d'apporter de la sécurité et du confort acoustique à vos fenêtres.

### AVANTAGES

Laisse passer 60%  
de la lumière naturelle  
mais seulement 28%  
de l'énergie

Diminue les coûts  
de chauffage

## Performances

VITRAGE	TRANSMISSION LUMINEUSE	RÉFLEXION EXTÉRIEURE	FACTEUR SOLAIRE	VALEUR Ug AIR	VALEUR Ug ARGON
6-16-4 SUNGUARD	60%	12%	28%	1,3 W/m <sup>2</sup> °K	1,0 W/m <sup>2</sup> °K

Valeurs pour un double vitrage et un triple vitrage avec couche en face #2 et remplissage argon (90%).  
Valeurs purement indicatives, non contractuelles et soumises à tolérances de fabrication selon EN 1096-4.  
Valeurs spectrophotométriques selon EN 410 et valeurs Ug selon EN 673.

www.vit.fr

