



GAMME

| VIT COMFORT |

VITRAGE OPACIFIANT STOP VIEW FB

Un questionnaire par type de verre et par affaire. Votre devis ou commande est en attente du retour de ce questionnaire.

Client :

Réf. chantier :

Commande N°

Date :

☐ Montage en SIMPLE VITRAGE (Dimensions maxi : larg. 1500 mm, haut. 2900 mm)

Type de vitrage face avec film opacifiant FB 85

☐ 44.4 extra clair JPI ☐ 66.4 extra clair JPI ☐ Autre :

Type de film

☐ MONTAGE EN INTÉRIEUR : ☐ Film opacifiant blanc FB 85 ☐ Film opacifiant gris FB 85

☐ MONTAGE EN EXTÉRIEUR : ☐ Film opacifiant blanc FB haute température

Nombre et dimensions des vitrages

Qté	Largeur en mm	Hauteur en mm
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Qté	Largeur en mm	Hauteur en mm
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		



Si plusieurs vitrages, faites ci-dessous un schéma d'implantation et de commande

Type de transformateur FB et télécommande

1 transformateur peut alimenter plusieurs vitrages

☐	Transformateur avec télécommande 20 W	jusqu'à 3 m ²	Nombre :
☐	Transformateur avec télécommande 30 W	jusqu'à 5 m ²	Nombre :
☐	Transformateur avec télécommande 50 W	jusqu'à 8 m ²	Nombre :
☐	Transformateur avec télécommande 100 W	jusqu'à 15 m ²	Nombre :
☐	Transformateur avec télécommande 200 W	jusqu'à 30 m ²	Nombre :
☐	Transformateur avec télécommande 300 W	jusqu'à 45 m ²	Nombre :
☐	Transformateur avec télécommande 500 W	jusqu'à 65 m ²	Nombre :
☐	Transformateur avec télécommande 600 W	jusqu'à 75 m ²	Nombre :
☐	Transformateur avec télécommande 800 W	jusqu'à 100 m ²	Nombre :
☐	Sous-contrôleur pour opacifier les vitrages indépendamment les uns des autres		Nombre :
☐	Télécommande supplémentaire		Nombre :

Accessoire

☐	Bobine de 10 m de câble rouge et noir pour vitrage opacifiant FB	Nombre :
	en général, 1 vitrage télécommandé nécessite 1 bobine	

Vous pouvez maintenant nous envoyer le questionnaire.

Client VIT, cliquez ici ☐

Client ATV, cliquez ici ☐

Client VARNET, cliquez ici ☐

Client EURODECOR, cliquez ici ☐